



Gant cuir flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige.
 Pouce palmé, manchette 8 cm.
 Entièrement doublé polyester acrylique moutonné.
 Ourlet de maintien doublure, élastique de maintien sur le dos.

Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES** et **THERMIQUES**

Taille : 6 à 11

PRÉCONISATIONS : Petites et moyennes manutentions. Activité intense par temps froid dans la limite d'une température ambiante n'étant pas inférieure à -10°C et une vitesse de vent inférieure à 0,5 m/s.

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES

EN 388:2016



2244X

Abrasion :	2/4
Coupage par tranchage :	2/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)
Déchirure :	4/4
Perforation :	4/4
Coupage par tranchage :	X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

Marquage P en 6^e position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.

X = Non-testé

EN 511:2006



12X

Froid convectif :	1/4
Froid de contact :	2/4
Imperméabilité :	X



Pénétration à l'eau selon EN420 obtenu sur le cuir de la main : temps de pénétration 150 min, niveau = 3

Dextérité : 5/5

Le gant mouillé peut perdre ses propriétés d'isolation.

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants constitué d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballages d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur. Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.

MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN 420, EN 388, EN 511. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles de la Directive 86/686/CEE.



PEAUCÉROS
 FABRICANT DE GANTS CUIR DEPUIS 1976



Z.A. du Bois Blanc
 La Laimière - 79440 COURLAY
 Tél. : 33(0)5 49 72 24 91
 Fax : 33(0)5 49 72 24 36
 Email : contact@peauceros.fr
www.peauceros.fr