

490BHK

NOTICE D'INFORMATIONS



Gamme de taille : 6 à 12

Gants en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge, paume côté chair, dos côté fleur.
Manchette 15 cm croûte ignifuge.
Mains doublées Kevlar/Coton et cousues Kevlar®.
Elastique de maintien sur le dos.

Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES** et **THERMIQUES**

Gants de protection pour soudeurs, de type A selon la norme EN 12477/A1 : 2005.

Les gants de type B sont recommandés lorsqu'une grande dextérité est nécessaire, comme pour le soudage TIG. Les gants de type A sont recommandés pour les autres procédés de soudages.

Ce modèle n'est pas destiné au soudage à l'arc ni aux procédés de soudages spéciaux.

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES



EN 388



2233

Abrasion : 2/4

Coupure : 2/5

Déchirure : 3/4

Perforation : 3/4

EN 407



413X4X

Comportement au feu : 4/4

Chaleur de contact : 1/4

Chaleur convective : 3/4

Chaleur radiante : X

Petites projections de métal liquide : 4/4

Grosses projections de métal en fusion : X

X = Non-testé

Dextérité : 5/5

Cuir hydrofuge : 4/4 EN420/A1 : 2009

! Une protection élevée contre la déchirure peut entraîner un risque de happement par des machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants comportant plusieurs couches de matériaux, les niveaux de performances ne s'appliquent qu'au gant entier, toute couches comprises.

ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballages d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur. Les niveaux de performances mécaniques sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.
Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.

MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN 420, EN 388, EN 407 et EN12477. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne 89/686/CEE relative aux EPI.

Il n'existe pas actuellement de méthode d'essai normalisé pour détecter la pénétration des U.V. à travers les matériaux utilisés dans les gants, mais les méthodes actuelles de conception des gants de protection pour soudeurs ne permettent pas normalement la pénétration des U.V.



PEAUCÉROS
FABRICANT DE GANTS CUIR DEPUIS 1976



Z.A. du Bois Blanc
La Laimière - 79440 COURLAY
Tél. : 33(0)5 49 72 24 91
Fax : 33(0)5 49 72 24 36
Email : contact@peauceros.fr
www.peauceros.fr

SOUDEURE
METALLURGIE

HIVER - FROID

ESPACES VERTS
FORESTIER

CABLAGE
RESEAUX / TP

LOISIRS

APICULTURE

GANTS DE TAILLE

MANUTENTION
LEGERE

Janvier 2016