

NOTICE D'INFORMATIONS

PEAUCÉROS®

210BHVE



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES**.


- Gants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge vert.
- Coupe ville à fourchettes, pouce ricochet.
- Bord-côte muni d'un protège-artère assurant le serrage et la protection du poignet.
- Ajoutage sur le dos à la double aiguille.
- Longueur totale : environ 255 mm (T09)



Tailles : 6 à 11

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES

EN 388:2016



2122X

X = Non-testé

| | |
|-------------------------|--|
| Abrasion : | 2/4 |
| Coupage par tranchage : | 1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme) |
| Déchirure : | 2/4 |
| Perforation : | 2/4 |
| Coupage par tranchage : | X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme) |

Marquage P en 6è position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.



EN 420

Dextérité 5/5

Pénétration à l'eau :
temps de pénétration
180 min, niveau = 4

ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants constitués d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieur à 50°C, de produits chimiques et de pièces grasses ou huileuses.

MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles au Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité.



Gants certifiés par le CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon.
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

www.peauceros.fr