

NOTICE D'INFORMATIONS

PEAUCÉROS®

333BHFG



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES** et **THERMIQUES**.

- Gants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige.
- Entièrement doublé d'une doublure polaire.
- Coupe américaine avec pouce palmé.
- Manchette de 8 cm avec un ourlet de maintien doublure.
- Elastique de maintien sur le dos.
- Longueur : Environ 290 mm (Taille 9)



Taille : 6 à 11

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES

CE

EN 388:2016



2144X

X = Non-testé

Abrasion :	2/4
Coupage par tranchage :	2/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)
Déchirure :	4/4
Perforation :	4/4
Coupage par tranchage :	X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

Marquage P en 6è position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.

EN 420

Dextérité 5/5

Pénétration à l'eau :
temps de pénétration
150 min, niveau = 3

EN 511:2006



12X

Froid convectif:	1/4
Froid de contact :	2/4
Imperméabilité :	X

Le gant mouillé peut perdre ses propriétés isolantes.

PRÉCONISATIONS : Petites et moyennes manutentions. Activité intense par temps froid dans la limite d'une température ambiante n'étant pas inférieure à -10°C et une vitesse de vent inférieure à 0,5 m/s.

ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspects d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants constitué d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles à la Directive 86/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité.



Gants certifiés par le CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon.

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

www.peauceros.fr