

# NOTICE D'INFORMATIONS

# PEAUCÉROS®

# 335BHFG



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES** et **THERMIQUES**.

- Gants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge noir.
- Entièrement doublé d'une doublure polaire.
- Coupe américaine avec pouce palmé.
- Manchette de 8 cm avec un ourlet de maintien doublure.
- Elastique de maintien sur le dos.
- Longueur : Environ 290 mm (Taille 9)



Taille : 6 à 11

## PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES



EN 388:2016



2244X

X = Non-testé

Abrasion :	2/4
Coupure par tranchage :	2/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)
Déchirure :	4/4
Perforation :	4/4
Coupure par tranchage :	X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

Marquage P en 6è position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.

**EN 420**

Dextérité 5/5

Pénétration à l'eau :  
temps de pénétration  
150 min, niveau = 3

EN 511:2006



12X

Froid convectif:	1/4
Froid de contact :	2/4
Imperméabilité :	X

Le gant mouillé peut perdre ses propriétés isolantes.

**PRÉCONISATIONS** : Petites et moyennes manutentions. Activité intense par temps froid dans la limite d'une température ambiante n'étant pas inférieure à -10°C et une vitesse de vent inférieure à 0,5 m/s.

### ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspects d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.

*! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.*

*Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.*

*Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.*

*Pour les gants constitué d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.*

### MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles à la Directive 86/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité.



Gants certifiés par le CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon.

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr  
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

www.peauceros.fr